


# HTM BYG's sikkerhedsprincipper

## Der er tre niveauer hændelser:



### ❶ Ulykke *(Ulykken er sket og der er en tilskadekommet)*

1. Arbejdsgiver, leder og arbejdsmiljørepræsentant skal straks orienteres om arbejdsulykken.
2. Der skal straks følges op i forhold til den skadelidte og eventuelle kolleger, som har overværet ulykken. Karakteren af denne opfølgning afhænger af ulykkens art og alvor. Hvis ulykken er alvorlig, ringes direkte efter ambulance (og så bliver Arbejdstilsynet automatisk orienteret). Efter en alvorlig ulykke bør samtlige involverede tilbydes debriefing eller lignende støtte.
3. Inden arbejdet genoptages, skal det undersøges og forebygges, at ulykken kan ske igen. Hvis der er tale om akut risiko for nye tilsvarende ulykker, skal der straks træffes forebyggende foranstaltninger.
4. Arbejdsgiver har pligt til at anmelde en ulykke, I HTM BYG kan den skadelidte selv anmelde ulykken - vejledning er på ikontrol.
5. Arbejdsulykken skal dokumenteres og analyseres.
6. Er der brug for mere generelle forebyggende foranstaltninger, skal der udformes handleplaner, som indarbejdes i APV'en



### ❷ Nærved ulykke *(Der kunne være sket en ulykke – det var meget tæt på)* + ❸ farlig observation *(Der er risici for en fremtidig ulykke)*

1. Arbejdsmiljørepræsentant skal orienteres om nærved ulykken.
2. Arbejdsmiljørepræsentant videregiver henvendelsen til AMO og der laves en registrering i Ikontrol
3. Hændelsen analyseres.
4. Er der brug for mere generelle forebyggende foranstaltninger, skal der udformes handleplaner, som indarbejdes i APV'en



- At alle ulykker forebygges
- At risici observeres og håndteres
- Ledelsen står til regnskab for sikkerheden
- Vores medarbejdere er den vigtigste ressource, hvorfor sikkerhed prioriteres højt
- Sikkerhed starter hos dig

